



El mueble está construido en polipropileno de gran resistencia con tratamiento ultravioleta, que garantiza la durabilidad puesto en la intemperie. por sus dimensiones es capaz de entrar por puertas de tamaño estándar y ocupa poco espacio. los manejos de los equipos quedan a una altura cómoda para su utilización. se puede instalar en superficie recomendado, o enterrado si lo prefiere puesto que internamente las juntas están termosoldadas para garantizar la estanqueidad, recomendando en estos casos instalar una bomba de achique.

Funcionamiento:

local técnico vacío para el alojamiento del equipo de depuración de una piscina, por su distribución permite alojar un filtro de poliéster de 500 mm. de diámetro, una bomba, un colector de llaves, un equipo de electrolisis salina, una garrafa de reductor de PH, y un cuadro eléctrico.

Características técnicas:

Material de construcción: Polipropileno extorsionado con tratamiento U.V. Tapa superior con bisagras amortiguadoras. Grosor de paredes: 1 Cm. Válida para filtros de hasta 500 mm. Medidas exteriores: Largo: 1.40 m. Alto: 0.85 m. Ancho: 0.60 m.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	LTP500P	consultar	consultar