



Bomba dosificadora especialmente diseñada para la dosificación de productos químicos muy agresivos, como hipoclorito sódico y ácido sulfúrico, ya que toda la zona en contacto con el líquido a dosificar está fabricada en PVDF. Dispone de una regulación proporcional de 0 a 100% para la regulación del caudal a dosificar.

Funcionamiento:

Solo tendrá que ajustar desde el potenciómetro el porcentaje al que desea que dosifique, ponerla en marcha desde el botón on-off y lista para su funcionamiento. Si la regulamos al 10% dosificaría 0,1 litro y si la regulamos al 100% dosificaría 1 litro por hora.

Características técnicas:

Cuerpo bomba fabricado en polipropileno con fibra de vidrio. Cuerpo hidráulico construido en PVDF resistente a químicos corrosivos. Bomba constante con regulación de caudal de 0 a 100%. Caudal máximo de dosificación 1 l/h. Presión máxima de contrapresión 5 bares. Disponibles de 1 a 20 bares de presión, bajo demanda. Disponibles de 1 a 16 litros por hora, bajo demanda. Tubos de conexión de 4 x 6 mm. Racor de inyección de ½". Válvula de aspiración con antirretorno. Alimentación 230 VAC. Consumo energético 16 W. Protección IP65. Dimensiones: Alto 21 cm. Ancho 10,5 cm. Fondo 12,5 cm. Peso 2,2 kg.

Modelos:

Descripción

Ref.

VCO0501PVDF

P.V.P.

262^{50€}

P.V.P. + I.V.A.

317^{63€}