

BOMBAS DE AGUA DOMESTICAS

Bombas centrífugas de acero inoxidable Horizontales.



Bomba diseñada para abastecimiento y presurización de aguas domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión.

Funcionamiento:

Agua potable y sin sólidos. Líquidos no inflamables. Servicio continuo. Completamente silenciosas. Autoaspirante hasta 5 metros con válvula de pie.

Características técnicas:

Impulsores y difusores bomba en acero inoxidable AISI 304. Cuerpo aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304. Carcasa de motor en aluminio. Cierre mecánico en óxido de alúmina/cerámica. Temperatura del líquido de 15 a 70°C. Aislamiento clase F. Protección IP55.

Modelos:

Descripción

BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 0.75 HP 2 m³ 2.8 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 0.75 HP 2 m³ 3.5 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 1 HP 2 m³ 4.2 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 1 HP 4 m³ 3 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 1.35 HP 4 m³ 3.8 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 1.5 HP 4 m³ 4.5 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 2 HP 7 m³ 3 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 2.5 HP 7 m³ 3.6 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 3 HP 7 m³ 4.4 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 2.5 HP 10 m³ 3.1 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 3 HP 10 m³ 3.9 bar
BOMBA CENTRIFUGA INOXIDABLE 4 HP 10 m³ 4.5 bar

Ref.

SH240M
SH250M
SH260M
SH440M
SH450M
SH460M
SH825M
SH830T
SH835T
SH1220T
SH1225T
SH1230T

P.V.P.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar