RECAMBIOS PARA DESCALCIFICADORES

Botellas para descalcificadores de PRFV

Botellas de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV, especialmente diseñadas para agua a presión y aptas para uso alimentario.

Funcionamiento:

Botellas para alojamiento de resinas, carbón, lechos filtrantes, etc. Con boca roscada superior de 2 ½" a 4" según modelo. Para el alojamiento de una válvula manual o automática. No se incluye el sistema de distribución.

Características técnicas:

Presión mínima y máxima de trabajo: 0/10 kg/cm². Temperatura mínima y máxima de trabajo: 1ºC/52ºC. Test de fatiga: 250.000 ciclos de 0/10 kg/cm². Material de construcción: Interior polietileno, exterior PVDF. Normas de fabricación: ISO 9001 y EN 29001. Homologaciones: Apta para uso alimentario.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Botella de volumen 10,9 litros 8 x 17 2 1/2" D. 206 A. 432	BE817	consultar	consultar
Botella de volumen 28,8 litros 8 x 35 2 1/2" D. 206 A. 898	BE835	consultar	consultar
Botella de volumen 38,8 litros 10 x 35 2 1/2" D. 257 A. 896	BE1035	consultar	consultar
Botella de volumen 50 litros 10 x 44 2 1/2" D. 257 A. 1.126	BE1044	consultar	consultar
Botella de volumen 63 litros 10 x 54 2 1/2" D. 257 A. 1.386	BE1054	consultar	consultar
Botella de volumen 80 litros 12 x 48 2 1/2" D. 310 A. 1.232	BE1248	consultar	consultar
Botella de volumen 105 litros 13 x 54 2 1/2" D. 336 A. 1.393	BE1354	consultar	consultar
Botella de volumen 150 litros 14 x 65 4" D. 363 A. 1.674	BE1465	consultar	consultar
Botella de volumen 194 litros 16 x 65 4" D. 413 A. 1.861	BE1665	consultar	consultar
Botella de volumen 257 litros 18 x 65 4" D. 486 A. 2.027	BE1865	consultar	consultar