

CALDERINES PRESURIZADOS

Calderines hidroneumáticos de acero sin mantenimiento.



Los depósitos Wave están especialmente indicados para un amplio abanico de aplicaciones, incluyéndose en los grupos de presión, la dilatación y expansión térmica, riego y amortiguación de golpes de ariete. Los eficaces y económicos Wave han sido diseñados con la nueva tecnología de membrana CAD2 patentada (Controlled Action Diaphragm, membrana de acción controlada). Este sistema incorpora una membrana de butilo 100% resistente al cloro y está aprobado por la FDA, RD 140/2003 con un revestimiento de polipropileno copolímero moldeado con precisión para una excelente separación del aire y el agua.

Funcionamiento:

El ensamblaje de la membrana CAD2 se realiza mediante un anillo bloqueador de retención interior, de tal forma que el agua de descenso queda dentro de una atmósfera precargada con aire, proporcionando así una separación entre la membrana y la pared del depósito, sellando el agua en una cámara totalmente anticorrosión y además con esta cámara se consigue una reducción de la condensación. La conexión y el difusor interior, de acero inoxidable, conducen el agua hacia el depósito, agitándola en la entrada para lograr la suspensión de los residuos y los sólidos.

Características técnicas:

Construidos en acero con pintura epóxica. Membrana interior de butilo 100% resistente al cloro. Parte en contacto con agua en acero inoxidable. Presión máxima 10 bar. Todos los componentes aprobados por la WRAS, NSF, FDA, CE. Boquilla de descarga en posición inferior, para facilitar la misma. Gran durabilidad, sin sufrir desgastes y con 5 años de garantía. Fabricado sin uniones, para evitar escapes. Fácil de instalar y sin necesidad de mantenimiento.

Modelos:

Descripción

Calderin hidroneumatico 2 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 8 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 24 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 60 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 100 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 150 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 200 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 300 litros vertical.
Calderin hidroneumatico 450 litros vertical.

Ref.

PWB2
PEB8
PEWB24
PWB60
PWB100
PWB150
GCB200
GCB300
GCB450

P.V.P.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar