

ELECTROLISIS SALINA

clorador salino bayrol con control de ph y rh.



Ya no tienes que preocuparte de tu Piscina el controlador SMART & EASY Automatic Salt. Se encargará de generar cloro mediante el proceso de electrolisis salina. Y analizar y dosificar la cantidad de PH necesario para que tu agua este siempre totalmente desinfectada. Cuando te vallas de vacaciones el equipo seguirá manteniendo tu agua y evitaras contaminaciones. El único controlador en el mercado con cloración salina, equipado con un electrodo de pH/Redox, con sensor de temperatura opcional. Y con control del estado del agua desde tu teléfono móvil, pudiendo gestionar el funcionamiento.

Funcionamiento:

Medidas precisas y fiables, Instalación simple y rápida, Instrucciones guiadas en pantalla. Generación de cloro automática con una cantidad mínima de sal 1.5 gr/L. Bomba peristáltica para el PH silenciosa con caudal regulable de 2,4 l/h según el volumen de agua. Dosificación proporcional dinámica: los volúmenes de dosificación se ajustan al acercarse al punto de consigna, lo que elimina el riesgo de sobredosificación y garantiza la adición de cantidades adecuadas y la economización de producto. Temporizador de retardo ajustable para el pH y el Redox (sincronización de la inyección ajustable para la estabilización de las mediciones de pH y Redox). Tiempo máximo de dosificación ajustable. Gran pantalla LCD retroiluminada con indicación simultánea de pH/Redox. Configuración del sistema mediante 2 contraseñas protegidas usuario/profesional. Almacenamiento automático de mediciones cada 10 segundos: puerto USB para recuperar los datos almacenados. Calibración automática y segura: Suspensión de la calibración si la desviación del electrodo es demasiado grande, para asegurar una correcta calibración.

Características técnicas:

Producción de cloro: 23 gr/h. Célula de titanio: 3 años de garantía. PH: 0 a 14. Calibración: 2 puntos. MV: 0 + 999. Calibración: 2 puntos. Temperatura: - 5 a +105 °C. Dosificación: Proporcional con punto de consigna, proporcional, retardada 1º PH y después RH. Bomba PH: 2,4 L/H. 1,5 Bar. Dimensiones caja electrónica: 315 x 210 x 94 mm.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	191700	consultar	consultar