



El MINIMUS de Lozar para turbidez es un controlador compacto y fiable, diseñado para la medición continua y la regulación automática de la turbidez en sistemas de tratamiento de agua. Es la solución ideal para plantas potabilizadoras, depósitos de agua potable, piscinas públicas, instalaciones industriales y cualquier aplicación donde sea necesario garantizar un agua clara y dentro de los parámetros normativos. Para el cumplimiento normativo de los reales decretos R.D.3/2023 agua de consumo humano. y R.D.614/2024 de Legionella.

Funcionamiento:

El equipo trabaja con una sonda de turbidez que mide en tiempo real el nivel de turbidez NTU. El MINIMUS. Monitorea la forma regula la dosificación de coagulantes o el caudal de purga, manteniendo siempre la turbidez dentro de los niveles deseados. Su sistema electrónico avanzado ofrece una lectura estable, alarmas configurables y una interfaz sencilla para el usuario.

Características técnicas:

Modelo: Serie MINIMUS – Turbidez. Parámetro de medida: Turbidez (NTU). Rango de medida: 0 – 1000 NTU (según configuración de sonda). Alimentación eléctrica: 230 V – 50/60 Hz. Entrada: Sonda de turbidez. No incluida. Salida: Relé para control de bomba dosificadora o válvula (ON/OFF o proporcional). Pantalla: Digital retroiluminada con menús de fácil programación. Modos de control: ON/OFF y proporcional. Protecciones: Alarmas de valor alto/bajo, bloqueo por sobredosificación.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	CXB0012601	consultar	consultar