

CONTROLADORES PARA QUIMICOS

Controlador Multi-parametrico sin tarjetas, hasta 4 medidas.



El controlador modelo C-650 es uno de los equipos más avanzados y completos disponibles en el mercado actualmente, diseñado pensando en la simplicidad y eficiencia. Con un diseño moderno y intuitivo, este controlador permite gestionar hasta 4 parámetros simultáneamente, los cuales puedes seleccionar de acuerdo a tus necesidades específicas. Gracias a su tecnología de vanguardia, podrás olvidarte de la tarea de medir y ajustar manualmente los valores, ya que el equipo se encargará automáticamente de mantenerlos dentro de los límites establecidos. "Medición y Control Personalizado".

Funcionamiento:

El modelo C-650 permite el control de hasta 4 parámetros de forma simultánea, con la opción de elegir entre: • PH • Cloro libre • Bromo libre • Ozono disuelto • Redox • Peróxido de hidrógeno • Dióxido de cloro • Ácido paracético • Temperatura • Conductividad. "Fácil Configuración y Expansión" Para configurar el controlador como un sistema de medición, basta con instalar la tarjeta y sonda correspondientes al parámetro deseado. Además, el sistema es expansible, lo que te permite agregar hasta un total de 4 canales de medición y control con facilidad. El modelo C-650 se presenta como una solución flexible y eficiente para el monitoreo continuo, ideal para quienes buscan automatizar y mejorar el control de parámetros en sus instalaciones.

Características técnicas:

Centralita de regulación electrónica multiparamétrica sin tarjetas. Alimentación 220 V. 20 W. Código de acceso (PASSWORD) para tres niveles de usuario. Maniobra de salida todo/nada 4 Set Point on/off configurables. Elementos opcionales no incluidos: Tarjetas de control: Opcional. Sondas de medición: Opcional. Salidas de relés con contacto N/A. Compensación de temperatura con sonda PT100. Salidas analógicas para registrador grafico. 4-20mA. Salidas comunicación puerto serie para RS- 232-485. Salidas frecuencia para contador emisor de pulsos. Detector de caudal con alarma. (Evita la dosificación por falta de recirculación). Programa de comunicación.

Modelos:

Descripción

Ref.

C1221101

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar