

CONTROLADORES PARA QUIMICOS

Controlador para cloro libre Celula galvanica o Amperometrica.



El modelo eSelect M1 es un controlador digital avanzado de cloro para el tratamiento y monitoreo del agua, diseñado para ofrecer precisión, versatilidad y facilidad de uso. Con un diseño moderno y una interfaz intuitiva, este equipo permite controlar y regular hasta 4 parámetros simultáneamente, adaptándose a las necesidades específicas de cada instalación. Medición y Control Personalizable Entre los parámetros opcionales se incluyen: PH, Redox, Cloro Libre, Conductividad y temperatura. Para configurar el controlador como un instrumento de medición, basta con instalar la tarjeta correspondiente y la sonda del parámetro deseado. La arquitectura modular posibilita la ampliación hasta alcanzar los 4 canales de medición y control.

Funcionamiento:

Tecnología de Vanguardia y Conectividad Remota, eSelect M1 es la solución más sencilla para gestionar los productos químicos en el agua de tus instalaciones. Su tecnología de futuro incluye: • Control remoto y comunicación bidireccional con PC, móvil o tablet. • Salidas para registradores gráficos, y diversos dispositivos de medición. • Interfaz de usuario amigable que facilita la supervisión y ajuste automático de parámetros críticos en tiempo real. El eSelect M1 se posiciona como la solución integral para optimizar la calidad del agua, combinando la precisión en la medición y el control automatizado con la flexibilidad y conectividad necesarias para entornos industriales y municipales.

Características técnicas:

- Centralita de regulación electrónica multiparamétrica. • De serie medición Cloro Libre (Célula galvánica o Amperométrica).
- Alimentación: 220 V – 20 W. • Seguridad reforzada con código de acceso (PASSWORD). • Salidas "todo/nada" con 4 set points on/off configurables. • Salida temporizada horaria para sobredosificación (Cloro). • Salidas alarmas configurables on/off configurables. Opciones de Expansión (Elementos Opcionales No Incluidos): • Tarjetas de control y sondas de medición. • Compensación de temperatura con sonda PT100. • Salidas analógicas (4-20 mA) para registradores gráficos. • Conexiones para comunicación por puerto serie RS-232/485. • Kit de internet para comunicación. • Programa de comunicación integrado en la nube. • Detector de caudal con alarma, que previene la dosificación por falta de recirculación.

Modelos:

Descripción

Ref.

CXB5025101

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar