

DESCALCIFICADORES COMPACTOS

Descalcificador de resina de bajo consumo de sal



El agua en algunas zonas de nuestro país presenta altos contenidos de carbonato cálcico (Ca). Esta se incrusta en las cañerías, daña los electrodomésticos, aumenta el consumo energético (debido a periodos más largos de calentamiento), la ropa no queda suave, aumenta el consumo de detergentes y suavizantes, provoca molestias en piel y cabello, que queda seco y enredado, etc. Nuestros descalcificadores le proporcionan grandes ventajas, evitando todos los inconvenientes antes citados.

Funcionamiento:

En un descalcificador, el calcio y el magnesio (cal) disueltos en el agua, quedan retenidos en las resinas y a cambio, se libera sodio que no genera incrustaciones. Cuando las resinas están saturadas de cal, se enjuagan con agua salada producida por el propio equipo. Este proceso se denomina regeneración, derivando la cal retenida al desagüe. Ultracompacto ahorrando espacio y diseñado para la vivienda actual, agua descalcificada sin interrupción, resinas de alto rendimiento y bajo consumo, certificado con los estándares de calidad más prestigiosos WQA, NSF, WRAS, EPA, UNE149101. Trabaja sin electricidad y está testado simultaneando el funcionamiento y el desgaste para funcionar perfectamente durante más de 30 años.

Características técnicas:

Descalcificador de funcionamiento automático alternativo sin electricidad. El equipo inteligente de bajo consumo de sal ahorra 75%. Capacidad del tanque de salmuera: 2 Bloques de 4 kg. La regeneración la realiza: Con agua descalcificada. Consumo de agua por regeneración: 19.9 litros. Duración de cada regeneración: 11 minutos. Disponibles: Con 2 botellas de 4,5 litros de resina. Mueble compacto de gran resistencia y doble fondo el más pequeño del mercado. Programa ajustable: Conforme a la dureza del agua de entrada. Regulador de dureza del agua de salida: Sí. Resinas de alto rendimiento fine mesh (Gran caudal). Conexión de entrada y salida de agua: 3/4". Caudal de agua descalcificada: 2.200 l/h. Presión de trabajo: De 2,5 a 8,6 bar. Temperatura de trabajo: Entre 2 y 49 ° C. Medidas del equipo: Altura 49, cm. Ancho 20 cm. Largo 46 cm.

Modelos:

Descripción

Ref.
K2020C

P.V.P.
consultar

P.V.P. + I.V.A.
consultar