



Descalcificadores dúplex en alternancia para la eliminación constante de la dureza mediante resinas de intercambio iónico, de bajo consumo en sal y agua durante el lavado.

Funcionamiento:

El equipo de descalcificación está diseñado para el suministro constante de agua descalcificada, lo que significa que una botella de resina está dando el servicio de agua sin cal, y la otra realiza la limpieza, de manera que cuando la primera botella de resinas este cargada de cal, da paso automático de servicio a la segunda botella no interrumpiendo así el suministro de agua descalcificada. Por otra parte el sistema utiliza agua blanda para sus funciones de lavado y enjuague, dando así una mayor efectividad. En períodos sin uso, el sistema realiza una regeneración forzada sin consumo de sal cada 20 días, con ello evita posibles focos de bacterias en el lecho de resinas así como el apelmazamiento de las mismas.

Características técnicas:

2 válvulas CLACK 2" volumétricas con programador digital y regeneración a contra-corriente. Bajo consumo de sal y agua. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para 2 botellas: De 500 litros de resina. 1 depósito de sal en polietileno de alta densidad. 750 L. Conexión: De 2", conexión a desagüe con espiga de 32 mm. Motor de alternancia de valvulas de 2". Caudal por válvula: 20 m³/H. Presión de trabajo: De 2.5 a 6 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 35 ° C. Conexión eléctrica: A 230 V. 50 Hz., o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	DC500	consultar	consultar