



Descalcificador automático Twin equipado con válvula K137, diseñado para la reducción de la dureza del agua mediante resina de intercambio iónico. Su configuración Twin permite disponer de dos columnas de tratamiento, proporcionando una solución adecuada para instalaciones donde se requiere continuidad en el suministro de agua descalcificada. El equipo incorpora botellas de 16 × 65", una carga total de 140 litros de resina y depósito de sal con capacidad de 350 kg.

Funcionamiento:

El descalcificador elimina los iones responsables de la dureza del agua, principalmente calcio y magnesio, mediante un proceso de intercambio iónico a través de la resina. Cuando la resina alcanza su capacidad de intercambio, la válvula K137 realiza automáticamente el ciclo de regeneración utilizando salmuera procedente del depósito de sal. La configuración Twin permite alternar el funcionamiento entre las columnas, de forma que mientras una se encuentra en servicio, la otra puede realizar su regeneración, favoreciendo la continuidad del suministro de agua descalcificada.

Características técnicas:

Tipo de equipo: Descalcificador Twin alternante Válvula: Runxin K137 Regeneración: Volumétrica automática
Regeneración: Cocorriente Configuración: Una columna en servicio y una en espera Botellas: 2 × 16 × 65" Carga de resina: 140 L por botella Caudal máximo de servicio de la resina: 7 m³/h por columna Caudal máximo de la válvula K137: 6 m³/h Caudal máximo de servicio del equipo: 6 m³/h Diámetro de botella: 410 mm Altura orientativa botella + válvula: 1.919 mm Depósito de sal: 350 kg 1260 x 74

Modelos:

Descripción

Ref.

A268015

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar