

DESCALCIFICADORES COMERCIALES

Descalcificadores 2 cuerpos TM68 1" bajo consumo sal y agua.



En algunas zonas de nuestro país, el agua presenta altos contenidos de carbonato cálcico (Ca). Esta se incrusta en las cañerías, daña los electrodomésticos, aumenta el consumo energético (debido a periodos más largos de calentamiento), la ropa no queda suave, aumenta el consumo de detergentes y suavizantes, provoca molestias en piel y cabello, que queda seco y enredado, etc. Nuestros descalcificadores le proporcionan grandes ventajas, evitando todos los inconvenientes antes citados.

Funcionamiento:

Descalcificadores de 2 cuerpos y con bajo consumo de agua y sal. Válvula electrónica-volumétrica con programador digital y regeneración a contra-corriente instantánea o retardada, con contador de agua integrado, que cuando pasan los litros programados en función de la cantidad de resina del equipo y la dureza del agua de entrada, realiza una regeneración cortando el suministro de salida para evitar que pase agua sin descalcificar. Para evitar que se quede sin servicio de agua durante la regeneración deberá prever instalar un depósito de agua intermedio, o hacer las regeneraciones por la noche.

Características técnicas:

La regeneración la realiza a contracorriente. Corta el suministro durante la regeneración. Bajo consumo de sal y agua. Programa ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas de: 14 a 120 litros de resina. By-pass para anulación del equipo incluido. Posibilidad de convertir el equipo en dúplex hasta varias botellas. Conexión: De 1", conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 4,5 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 ° C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz., o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
DESCALCIFICADOR DE 15 LITROS RESINA 600 L/H.	TM15	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 20 LITROS RESINA 800 L/H.	TM20	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 35 LITROS RESINA 1.400 L/H.	TM35	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 50 LITROS RESINA 2.000 L/H.	TM50	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 75 LITROS RESINA 3.000 L/H.	TM75	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 100 LITROS RESINA 4.000 L/H.	TM100	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 125 LITROS RESINA 4.500 L/H.	TM125	consultar	consultar