DESCALCIFICADORES COMPACTOS

Descalcificadores compactos de bajo consumo sal y agua.

El agua en algunas zonas de nuestro país presenta altos contenidos de carbonato cálcico (Cal). Esta se incrusta en las cañerías, daña los electrodomésticos, aumenta el consumo energético (debido a periodos más largos de calentamiento), la ropa no queda suave, aumenta el consumo de detergentes y suavizantes, provoca molestias en piel y cabello, que queda seco y enredado, etc. Nuestros descalcificadores le proporcionan grandes ventajas, evitando todos los inconvenientes antes citados.

Funcionamiento:

Descalcificadores compactos de bajo consumo de agua y sal. Válvula electrónica volumétrica con programador digital y regeneración a contra-corriente instantánea o retardada, con contador de agua integrado, que cuando pasan los litros programados en función de la cantidad de resina del equipo y la dureza del agua de entrada, realiza una regeneración cortando el suministro de salida para evitar que pase agua sin descalcificar. Para evitar que se quede sin servicio de agua durante la regeneración deberá preveer instalar un depósito de agua intermedio o hacer las regeneraciones por la noche.

Características técnicas:

La regeneración la realiza a contracorriente. Corta el suministro durante la regeneración. Bajo consumo de sal y agua. Programa ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas de: 14, 22 y 30 litros de resina. By-pass para anulación del equipo incluido. Conexión: De 3/4", conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 2 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 º C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz., o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
DESCALCIFICADOR DE 14 LITROS DE RESINA	TM14D	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 22 LITROS DE RESINA	TM22D	consultar	consultar
DESCALCIFICADOR DE 30 LITROS DE RESINA	TM30D	consultar	consultar