



El agua en algunas zonas de nuestro país presenta altos contenidos de carbonato cálcico (Ca). Esta se incrusta en las cañerías, daña los electrodomésticos, aumenta el consumo energético (debido a periodos más largos de calentamiento), la ropa no queda suave, aumenta el consumo de detergentes y suavizantes, provoca molestias en piel y cabello, que queda seco y enredado, etc. Nuestros descalcificadores le proporcionan grandes ventajas, evitando todos los inconvenientes antes citados.

Funcionamiento:

El equipo almacena en su memoria el consumo de agua diario. Cada tres días compara los datos anteriores para ser actualizados. De este modo si el sistema interpreta que no tiene suficiente capacidad para suministrar agua descalcificada, iniciará una regeneración forzada durante la noche, para garantizar siempre el suministro de agua descalcificada. No por ello va a consumir más sal, dado que como trabaja con el tanque de salmuera en seco, a la hora de enviar la cantidad de agua descalcificada para conseguir la salmuera, ésta, será menor. Por lo que el consumo de sal se habría ajustado a la cantidad necesaria. Por otra parte el sistema utiliza agua blanda para sus funciones de lavado y enjuague, dando así una mayor efectividad. En períodos sin uso, el sistema realiza una regeneración forzada sin consumo de sal cada 20 días, con ello evita posibles focos de bacterias en el lecho de resinas así como el apelmazamiento de las mismas.

Características técnicas:

Descalcificador de funcionamiento automático. El equipo inteligente de más bajo consumo de sal válvula CLACK. La regeneración la realiza con agua descalcificada. Disponibles con botella de 14-22-35 litros de resina. Botellas homologadas para uso alimentario. Mueble compacto de gran resistencia. Programa: Ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Válvula de mezcla: Para regular de dureza del agua de salida. Resinas: De 14 a 35 litros de alto rendimiento (bajo consumo de sal). Caudal de trabajo: De 500 a 1.200 litros por hora de agua descalcificada. Consumo de sal: De 1,4 a 3,5 kg por regeneración. Conexión: De 1", conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Presión de trabajo: De 2.5 a 6 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 ° C. Conexión eléctrica: 220 V. 50 Hz., con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente. Dimensiones 14 L: Altura. 705 mm. Ancho. 351 mm. Fondo. 523 mm. Dimensiones 22 Y 35 L: Altura. 1.134 mm. Ancho. 351 mm. Fondo. 523 mm. NOTA.- Para un mejor servicio, se recomienda la instalación adicional de 2 filtros, con sus correspondientes vasos porta filtros, así como un By-pass.

Modelos:

Descripción

Descalcificador compacto Clack 14 litros de resina
Descalcificador compacto Clack 22 litros de resina
Descalcificador compacto Clack 35 litros de resina

Ref.

SW14CIUF
SW22CIUF
SW35CIUF

P.V.P.

consultar
consultar
consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar
consultar
consultar