

Descalcificadores dúplex en alternancia para la eliminación constante de la dureza mediante resinas de intercambio iónico, de bajo consumo en sal y agua durante el lavado.



Funcionamiento:

El equipo de descalcificación está diseñado para el suministro constante de agua descalcificada, lo que significa que una botella de resina está dando el servicio de agua sin cal, y la otra realiza la limpieza, de manera que cuando la primera botella de resinas este cargada de cal, da paso automático de servicio a la segunda botella no interrumpiendo así el suministro de agua descalcificada. Por otra parte el sistema utiliza agua blanda para sus funciones de lavado y enjuague, dando así una mayor efectividad. Volumétrica con programador digital y regeneración a co-corriente en continuo. La regeneración la realiza con agua descalcificada. Bajo consumo de sal y agua. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas: De 20 a 100 litros de resina. Depósito de sal en polietileno de alta densidad. Conexión: De 1", conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 3,5 m³/H. Presión de trabajo: De 2.5 a 6 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 35 ° C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz., o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Descalcificador TWIN 20 litros X 2 botellas	TWTM20	consultar	consultar
Descalcificador TWIN 30 litros X 2 botellas	TWTM30	consultar	consultar
Descalcificador TWIN 40 litros X 2 botellas	TWTM40	consultar	consultar
Descalcificador TWIN 50 litros X 2 botellas	TWTM50	consultar	consultar
Descalcificador TWIN 75 litros X 2 botellas	TWTM75	consultar	consultar
Descalcificador TWIN 100 litros X 2 botellas	TWTM100	consultar	consultar