DEPURADORAS DE OSMOSIS

Equipo de osmosis inversa de 5 etapas Puremax.

Tenga su propio manantial de agua depurada de la mejor calidad en casa, sin tener que salir a buscarla, así evitara el incomodo trasporte y cuidara del medio ambiente al no generar envases de plástico. Agua ideal para: beber, cocinar, cafés e infusiones, programas de régimen, cubitos de hielo, animales y plantas, acuarios, etc. Agua ideal para su salud: ya que al ser de baja mineralización mejora las funciones renales, aparato digestivo, sistema circulatorio, etc.

Funcionamiento:

Fácil de instalar y bajo coste de mantenimiento. El equipo de Ósmosis Inversa, elimina entre el 96% y 97,5% de las sales disueltas en el agua, las cuales son separadas y eliminadas en el rechazo. Este método permite disponer de agua pura. Su sistema de filtros y membrana consiguen eliminar los niveles de metales y sales, como el plomo, sodio, así como los nitratos, pesticidas, tan perjudiciales para la salud. Además detiene las partículas disueltas en el agua y controla la química causante de los olores y sabores, como el cloro.

Características técnicas:

Sistema doméstico de ósmosis inversa de 5 etapas. De muy fácil instalación, adaptable a cualquier rincón de su cocina, de fácil instalación sobre su bancada o debajo del fregadero. Sencillo, preciso, seguro y elegante. Aportando a su entorno un inagotable manantial de agua de la mejor calidad. Equipo diseñado para su perfecto funcionamiento en el 100% de las aguas de uso domestico, sin importarle la presencia de la cal ni la ausencia de presión de agua. Su producción supera los 10 litros/hora. Disponibilidad de 6 litros de agua instantáneos, almacenados en un calderín de polipropileno de 3,2 galones. Pre-filtros: 1 sedimentos, 1 Carbón activado GAC, 1 compacto. Membrana PUREMAX de 50 gpd. Pos-filtro de carbón en línea de cáscara de coco. Incluye Kit de montaje con manual de instalación y uso. Grifo diseño cromado de cierre cerámico con interior en polipropileno. Todos los elementos plásticos en polipropileno. Racores de conexión rápida con tubo de 1/4". Medidas: Alto 46 Cm. Ancho 38 Cm. Fondo 14 Cm. Depósito: Alto 40 Cm. Diámetro 26 Cm. AQUA50B: Equipado con un grupo de presión con transformador a 24 V. C.C. Cumple Norma C.E.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Equipo de Ósmosis inversa de 5 etapas	AQUA50	consultar	consultar
Equipo de Ósmosis inversa 5 etapas con bomba	AQUA50B	consultar	consultar

C/ Vicente Antón Selva, 19+34 96 545 00 45 +34 722 804 088 03203 elche, alicante informacion@lozar.net www.lozar.net