

DEPURADORAS PARA AGUA DE POZO

Filtro automatico para eliminacion de Hierro y Manganeseo.



Lozar, le ofrece los sistemas de depuración de agua de la más alta calidad del mercado con tecnología avanzada para, la eliminación de: Hierro y manganeso. Que resuelve los problemas de un agua de pozo en un solo equipo. Mediante una mezcla homogénea de materiales de absorción con altas propiedades y una capacidad de remoción de Hierro hasta 5 ppm a PH 7.2 y Manganeso 1 ppm a PH 7,8. por kilogramo de lecho.

Funcionamiento:

El equipo se mantiene en servicio las 24 horas y solo tendrá que hacer un lavado según la programación, y listo para volver a depurar. No requiere regenerante para su limpieza. Aprobado para uso de agua de consumo humano. Por las normativas más exigentes DIN EN 13752:2009.

Características técnicas:

Limpieza: Automática con válvula K-67 Cronométrica. Material del filtro: Cabezal 1" en noryl y botella 1248 en PRFV. Presión: 2,5 a 6 kg. /Cm². Temperatura máxima: 4°C.40. Alimentación eléctrica: 220 V. Caudal nominal: 800 l/h. Caudal necesario para el contra lavado: 2.200 l/h. PH necesario: 7.2. a 7.8. Lecho filtrante: Pirolusita X 60 Kg. Regenerante: No requiere. Medidas: Altura 1,58 Cm. Diámetro 35 Cm. NOTA: Para mayor seguridad de la eliminación de arsénico se recomienda colocar una columna en serie con limpieza manual.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
-------------	------	--------	-----------------