

FILTROS PARA PISCINA

Filtro para piscina polietileno de 600 mm. Con válvula.



Filtros para piscinas particulares de polietileno soplado, color a elegir. Incluyen: válvula selectora de 6 vías, y manómetro. Este filtro te proporcionará todas las ventajas de una marca de confianza como es Lozar y te permitirá ahorrar tiempo, dinero y agua. 10 años garantía cuerpo de filtro y 3 años demas componentes.

Funcionamiento:

La utilización de filtros con un lecho filtrante Vitreo utilizados para la depuración de agua de piscinas, permite a los usuarios el lavado de los mismos con un 10% menos y hasta un ahorro del 50% de consumo de productos químicos, del consumo del agua habitual que precisan para un lavado de filtros tradicionales con lecho de arena de Silex. La filtración con AFM ng garantiza una calidad del agua filtrada 1 micras, con cristal una calidad del agua filtrada 30 micras. Los filtros convencionales de arena de Silex consiguen una calidad de 20 micras. Por ello el filtro si se le pone el lecho filtrante AFM ng mejora la transparencia y nitidez del agua. Los filtros Lozar están contruidos en polietileno totalmente anticorrosivos. Diseñados para un fácil mantenimiento, puede utilizarse tanto para agua dulce como salada.

Características técnicas:

Construido en polietileno con tapa de fijación abrazadera con tornillos. Caudal máximo: 14 m³/h. Superficie de filtración: De 0,28 m². Presión trabajo: De 1,5 a 2 bar. Presión prueba: 4 bar. Conexión: Entrada/salida: 1 ½" mm. Tapa superior: 300 mm. De diámetro. Inyectada en polipropileno negro atornillada. Manómetro de presión: Si. Purgador de aire superior: Si. Temperatura máxima: 40° C. Capacidad de carga de AFM: 135 Kg. No incluido.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	HW600	consultar	consultar