

FILTROS DE LECHO MIXTO

Filtros afm para aguas de pozo limpieza manual.



Lozar, te ofrece los sistemas de filtración de agua de más alta calidad del mercado de tecnología avanzada AFM ng. Que resuelve los problemas de turbidez de un agua de pozo en un solo equipo. Reduciendo los niveles de turbidez, bacterias, virus, hongos, etc. Mediante una mezcla homogénea de materiales de filtración con propiedades catalíticas y una capacidad de remoción de 1 micra.

Funcionamiento:

El equipo se mantiene en servicio las 24 horas y solo tendrá que hacer un lavado de 5 minutos 1 vez al mes y listo para volver a depurar. El lecho filtrante tiene una duración de más de 25 años. No requiere regenerante para su limpieza. Aprobado para uso de agua de consumo humano. Por las normativas más exigentes ISO 9001. NSF. Water Quality.

Características técnicas:

Limpieza: Manual con válvula selectora K56. Material del filtro: Cabezal 1" en noryl y botella en PRFV. Presión: 2,5 a 6 kg./Cm². Temperatura máxima: 4°C.40. Alimentación eléctrica: No requiere. Caudales nominal: Según modelo de 1.000 a 13.500 litros. Caudal necesario para el contra lavado: Según modelo. Lecho filtrante: AFM ng. Bio Resistente. Regenerante: No requiere. Medidas: Según modelo. Para mayores caudales consultar.

Modelos:

Descripción

Filtro manual 1.000 L/H. 35 kg. AFM ng.
Filtro manual 1.400 L/H. 70 kg. AFM ng.
Filtro manual 1.700 L/H. 93 kg. AFM ng.
Filtro manual 2.000 L/H. 125 kg. AFM ng.
Filtro manual 2.600 L/H. 150 kg. AFM ng.
Filtro manual 3.600 L/H. 225 kg. AFM ng.
Filtro manual 4.700 L/H. 275 kg. AFM ng.
Filtro manual 6.000 L/H. 375 kg. AFM ng.
Filtro manual 9.300 L/H. 625 kg. AFM ng.
Filtro manual 13.500 L/H. 925 kg. AFM ng.

Ref.

K5635
K5670
K5693
K56125
K56150
K56225
K56275
K56375
K56625
K56925

P.V.P.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar
consultar