



Lozar, le ofrece los sistemas de decoloración de agua de más alta calidad del mercado, para la eliminación de cloro y otros contaminantes orgánicos, para la protección de las instalaciones y equipos de usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.

Funcionamiento:

El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado. Durante el lavado se puede producir el corte del suministro mediante la opción del sistema de corte.

Características técnicas:

Caudales: De 0,6 a 13 m³/h. Limpieza: Automática ciclos cronométricos. Presión: 2,5 a 6 kg. /Cm². Temperatura máxima: 40°C. Conexión entrada/salida: Rosca gas hembra 1" a 2" según modelo. Material del filtro: Cabezal en noryl y botella en PRFV. Lecho filtrante: Carbon activado de cascara de coco.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Declorador 30 L. Caudal 600 l/h. valvula 1"	CAR30	consultar	consultar
Declorador 50 L. Caudal 1.000 l/h. valvula 1"	CAR50	consultar	consultar
Declorador 80 L. Caudal 1.600 l/h. valvula 1"	CAR80	consultar	consultar
Declorador 100 L. Caudal 2.000 l/h. valvula 1"	CAR100	consultar	consultar
Declorador 125 L. Caudal 2.500 l/h. valvula 1"	CAR125	consultar	consultar
Declorador 170 L. Caudal 3.400 l/h. valvula 1 1/4"	CAR170	consultar	consultar
Declorador 200 L. Caudal 4.000 l/h. valvula 1 1/4"	CAR200	consultar	consultar
Declorador 350 L. Caudal 6.000 l/h. valvula 1 1/2"	CAR350	consultar	consultar
Declorador 500 L. Caudal 9.000 l/h. valvula 2"	CAR500	consultar	consultar
Declorador 750 L. Caudal 13.000 l/h. valvula 2"	CAR750	consultar	consultar