

# OSMOSIS PARA AGUA DE RED

## Filtros de Carbón Activo para decoloración manuales.



Lozar, te ofrece los sistemas de decoloración, para agua de la más alta calidad del mercado con tecnología avanzada con propiedades catalíticas. Equipados con la válvula de ciclos de lavado manual, para la regeneración del lecho de carbón de cascara de coco. Durante el lavado que dura unos minutos se interrumpe el suministro de agua.

### Funcionamiento:

Es el medio de eliminación por medio de carbón activado de cascara de cloro de uso alimentario, es un revolucionario medio de eliminación del cloro en el agua y otros contaminantes, también los Trihalometanos (THM) nocivos para la salud. Los precipitados son filtrados en el lecho granular y removidos durante el retrolavado. Esto le otorga un campo de operación mucho más amplio que cualquier otro medio disponible en el mercado.

### Características técnicas:

Limpieza: Manual con válvula selectora K56. Material del filtro: Cabezal 1" en noryl y botella en PRFV. Presión: 2,5 a 6 kg./Cm<sup>2</sup>. Temperatura máxima: 4°C.40. Alimentación eléctrica: No requiere. Caudal nominal decoloración: De 600 A 13.000 l/h. Según modelo. Caudal necesario para el contra lavado: Según modelo. Lecho filtrante: Carbón activado de cascara de coco. Regenerante: No requiere. Medidas: Según modelo. Para mayores caudales consultar.

### Modelos:

| Descripción                          | Ref.     | P.V.P.    | P.V.P. + I.V.A. |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Declorador manual caudal 600 l/h.    | K5628CD  | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 1.000 l/h.  | K5645CD  | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 1.600 l/h.  | K5675CD  | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 2.000 l/h.  | K56100CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 2.500 l/h.  | K56125CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 3.400 l/h.  | K56180CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 4.000 l/h.  | K56200CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 6.000 l/h.  | K56300CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 9.000 l/h.  | K56500CD | consultar | consultar       |
| Declorador manual caudal 13.000 l/h. | K56725CD | consultar | consultar       |