

FILTROS DE LECHO MIXTO

Filtros de Carbón Activo para Remoción de contaminantes.



Lozar, te ofrece los sistemas de Remoción de Materia Orgánica, para agua de la más alta calidad del mercado con tecnología avanzada con propiedades catalíticas. Equipados con la válvula de ciclos de lavado manual, para la regeneración del lecho de carbón bituminoso activado térmicamente. Durante el lavado que dura unos minutos se interrumpe el suministro de agua.

Funcionamiento:

Es el medio de eliminación por medio de carbón activado con una capacidad extraordinaria para adsorber contaminantes como: Materia orgánica, herbicidas, pesticidas, AOX, hidrocarburos, y también los Trihalometanos (THM) nocivos para la salud. Los precipitados son filtrados en el lecho granular y removidos durante el retrolavado. Esto le otorga un campo de operación mucho más amplio que cualquier otro medio disponible en el mercado.

Características técnicas:

Limpieza: Manual con válvula selectora K56. Material del filtro: Cabezal 1" en noryl y botella en PRFV. Presión: 2,5 a 6 kg./Cm². Temperatura máxima: 4°C.40. Alimentación eléctrica: No requiere. Caudal nominal Remoción Materia Orgánica: De 500 A 9.100 l/h. Según modelo. Caudal necesario para el contra lavado: Según modelo. Lecho filtrante: Carbón activado de Catalítico. Regenerante: No requiere. Medidas: Según modelo. Para mayores caudales consultar.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 500 l/h.	K5628CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 800 l/h.	K5645CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 1.000 l/h.	K5675CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 1.300 l/h.	K56100CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 1.700 l/h.	K56125CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 2.300 l/h.	K56180CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 2.900 l/h.	K56200CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 4.600 l/h.	K56300CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 6.700 l/h.	K56500CM	consultar	consultar
Filtro manual para remoción de contaminantes caudal 9.100 l/h.	K56725CM	consultar	consultar