

FILTROS DE DISCOS

Filtros de disco 2" súper de limpieza manual.



Lozar, le ofrece los sistemas de filtración de agua de más alta calidad del mercado de tecnología avanzada HELIX SYSTEM. Que permite el ahorro de agua y tiene una gran superficie para alargar los ciclos de limpiezas.

Funcionamiento:

Gracias al efecto HELIX el número de limpiezas se reducen drásticamente, maximizando el ahorro de agua y la mano de obra. Esto se consigue debido a su hélice patentada ubicada en la base del cartucho, conseguida con un cuidadoso estudio, diseño y mecánica hidráulica. Sus aletas deflectoras consiguen en el agua que entra en el filtro un movimiento helicoidal, que desplaza las partículas en suspensión contra las paredes de la tapa, manteniéndolas alejadas del elemento filtrante y logrando así minimizar la frecuencia de limpiezas.

Características técnicas:

Filtro de 2 piezas con anclaje de mariposa. Entrada/salida: 1 entrada y 2 salidas Conexión: Rosca de 2" o bitaulic. Temperatura máxima: 60°C. Presión: 6 a 10 kg. /Cm². Material del filtro: Plástico técnico HDPE. Caudales con agua limpia: Con filtro de 130 micras: 24 m³/h. Con filtro de 50 micras: 17 m³/h. Con filtro de 20 micras: 9 m³/h. Con filtro de 10 micras: 7 m³/h. Con filtro de 5 micras: 6 m³/h. Caudales con agua sucia: Con filtro de 130 micras: 20 m³/h. Con filtro de 50 micras: 14 m³/h. Con filtro de 20 micras: 7 m³/h. Con filtro de 10 micras: 5 m³/h. Con filtro de 5 micras: 4 m³/h.

Modelos:

Descripción

Ref.
2SRA5M

P.V.P.
consultar

P.V.P. + I.V.A.
consultar