

FUENTES DE AGUA Y ENFRIADORES

Fuentes refrigeradoras de agua fría y natural serie INOX.



Fuente refrigeradora que suministra agua fría y natural. Puede incorporar un equipo de tratamiento de agua mediante filtración, ultrafiltración u ósmosis inversa, según modelo. Depósito de agua hermético, con filtro de aire que impide la entrada de bacterias.

Funcionamiento:

El equipo se conecta a la red de agua y a un enchufe, y ya está lista para trabajar obteniendo agua fría o natural, según necesidad. Para el modelo que incorpora ósmosis inversa será necesario tener una toma de desagüe, ya que en la depuración hay una parte de rechazo de agua. Para los demás modelos no hace falta desagüe.

Características técnicas:

Cartucho antibacterias en todos los modelos. Estructura en acero inoxidable. Patas ajustables. Fácil accesibilidad para el mantenimiento. Compresor de baja sonoridad. Capacidad de almacenamiento: 8 litros. Capacidad depósito de agua fría: 4 litros. Temperatura: Fría de 3 a 8°C. Presión mínima: 2,5 Bar. (Por debajo de esta presión se recomienda el modelo con bomba). Refrigerante: R-134 a. Tensión: 220- 240 V. Termostato regulable para ajustar la temperatura adecuada. Dimensiones: Alto. 1.100 mm. Ancho. 430 mm. Fondo. 300 mm. OSMOSIS INVERSA: Cartucho de sedimentos 5 micras, cartucho de carbón, membrana de osmosis inversa, cartucho anti bacterias. OSMOSIS INVERSA Y BOMBA (OPCIONAL): Cartucho de sedimentos 5 micras, cartucho de carbón, membrana de osmosis inversa, cartucho anti bacterias, y bomba para elevar la presión de red.

Modelos:

Descripción

Ref.
EFIXOI

P.V.P.
consultar

P.V.P. + I.V.A.
consultar