



El Milwaukee C65 es un conductivímetro digital portátil diseñado para medir la conductividad eléctrica del agua de forma rápida y sencilla. Su rango de medición de 0 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ permite realizar controles de conductividad en aplicaciones de tratamiento de agua, piscinas, acuicultura y agricultura. Dispone de compensación automática de temperatura, carcasa resistente al agua con protección IP65 y electrodo reemplazable, lo que facilita su utilización y mantenimiento.

Funcionamiento:

El Milwaukee C65 mide la conductividad eléctrica mediante una sonda que se introduce directamente en la muestra de agua. Una vez estabilizada la lectura, el equipo muestra el valor de conductividad en su pantalla digital, expresado en $\mu\text{S}/\text{cm}$. La compensación automática de temperatura permite corregir las variaciones de conductividad asociadas a la temperatura de la muestra. El equipo incorpora calibración manual en un punto, utilizando una solución patrón de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Su electrodo reemplazable facilita el mantenimiento sin necesidad de sustituir el instrumento completo.

Características técnicas:

Marca: Milwaukee Instruments Modelo: C65 Tipo de equipo: Conductivímetro digital portátil Parámetro medido: Conductividad eléctrica (EC) Rango de medición: 0 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Resolución: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Precisión: $\pm 2\%$ del fondo de escala Compensación de temperatura: Automática, de 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$ Coeficiente de compensación: 2 $\%/^{\circ}\text{C}$ Calibración: Manual, en un punto Solución de calibración: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Electrodo: MA73075, reemplazable Grado de protección: IP65 Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$ Humedad relativa admisible: Hasta el 100 % Alimentación: 3 pilas alcalinas de 1,5 V Autonomía: Aproximadamente 250 horas de uso continuo Dimensiones: 165 x 30 x 30 mm Peso: 80 g

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	C65	56 ^{00€}	67 ^{76€}