

Equipo para controlar el Cloro libre del agua de sus instalaciones. En un solo elemento, el eSELECT M es la respuesta del mercado de un equipo simple.



Funcionamiento:

Central de regulación y control del cloro libre en mg/l. inorgánico (Hipoclorito Sódico líquido). Analiza y dosifica la cantidad de cloro deseado automáticamente según las necesidades prefijadas en el equipo. Sistema montado en un panel listo para instalar directamente, se suministra con: central digital con microprocesador y display LCD retro iluminado, By-pass para su calibración, pre filtro, porta-electrodos, toma de muestras, sonda de medición de cloro y sensor de proximidad de caudal.

Características técnicas:

1 Controlador de Cloro libre (Valido para cualquier tipo de sonda de cloro). 1 Célula de Cloro libre galvánica de 0 - 10 mg/l. (Cobre-Platino). 1 Porta sondas metacrilato. 1 Sensor inductivo de paro por falta de flujo. 1 Vaso filtro de 5". 1 Panel hidráulico con alojamiento para filtro, célula, válvula de ajuste y detector de falta de caudal. 2 Relés de alimentación 230 V. + 2 Set Points. Teclado de Membrana y Pantalla Retroiluminada. Tensión 230 V. 50/60 Hz. Caja IP65. Opcionalmente: Modem control externo. Se puede ampliar para medida de PH, RX y Temperatura. Las bombas dosificadoras no estan incluidas.

Modelos:

Descripción

Ref.
PCECL

P.V.P.
consultar

P.V.P. + I.V.A.
consultar