

ANALIZADORES DE AGUA EN CONTINUO

Panel controlador de turbidez, PH, cloro libre, y temperatura.



Equipo para controlar el pH y cloro libre, temperatura y turbidez del agua de sus instalaciones. En un solo elemento, el C-650 es la respuesta del mercado de un equipo simple, y dotado con tecnología de futuro para el control remoto mediante el controlador opcional TCR-210.



Funcionamiento:

Central de regulación y control del pH, cloro libre en mg/l. inorgánico (Hipoclorito Sódico líquido). Temperatura y turbidez. Analiza y dosifica la cantidad de pH y cloro deseado automáticamente según las necesidades prefijadas en el equipo. Sistema montado en un panel listo para instalar directamente, se suministra con: Central digital con microprocesador y display LCD retro iluminado, By-pass para su calibración, pre filtro, porta-electrodos, toma de muestras, sondas de medición y sensor de proximidad de caudal.

Características técnicas:

1 Controlador de PH, Cloro Libre, Temperatura y Turbidez. 1 Célula de Cloro libre galvánica CL-CL2 de 0 - 3 mg/l. 1 Sonda de pH. de 0 a 14. 1 Sensor de temperatura SD-TPR de -20 a 55 °C. 1 Sensor de turbidez TB8525 de 0 a 4 NTU. 1 Vaso porta sondas. 1 Panel hidráulico blanco con alojamiento para filtro, célula, válvula de ajuste y detector de falta de caudal. 4 Relés de alimentación 230 V. + 4 Set Points. 1 Sensor inductivo de paro por falta de flujo. Teclado de Membrana y Pantalla Retroiluminada. Tensión 230 V. 50/60 Hz. Caja IP65. Opcionalmente se puede suministrar el control a distancia TCR210. (Necesita targeta SIM no incluida, ha de suministrarla el cliente). No incluye las bombas dosificadoras, o bomba de recirculación del 20% requerida por la normativa R.D.3/2023.

Modelos:

Descripción

Ref.

PC650TPHCLT

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar