



CRD-BGY Easymant es el servicio de conectividad remota y diagnóstico asociado a la solución Bnergy.on. Está pensado para proporcionar conexión celular multioperador a gateways IoT desplegados en campo, permitiendo mantener el acceso remoto seguro a las instalaciones sin depender únicamente de la red local del cliente. Este servicio resulta especialmente útil en instalaciones distribuidas, salas técnicas, depósitos, comunidades, industrias, edificios o puntos de difícil acceso donde se necesita supervisar sensores, revisar datos, diagnosticar incidencias o realizar mantenimiento remoto sin desplazamiento físico. Mediante una conexión gestionada y acceso remoto por VPN, CRD-BGY facilita la supervisión centralizada de la infraestructura IoT, permitiendo actuar sobre el sistema de forma más rápida, segura y eficiente.

Funcionamiento:

El servicio CRD-BGY Easymant actúa como una capa de conectividad y acceso remoto para los gateways Bnergy.on instalados en campo. A través de la conexión celular multioperador, el gateway puede mantener comunicación con la plataforma de gestión y permitir el acceso remoto seguro para diagnóstico, configuración o mantenimiento. De esta forma, los sensores LoRaWAN® conectados al sistema pueden seguir enviando información aunque la instalación no disponga de una conexión de red convencional o cuando se prefiera una comunicación independiente. Esto permite consultar datos, revisar alarmas, actualizar configuraciones y comprobar el estado de los equipos sin necesidad de desplazarse a la instalación. En proyectos de tratamiento de agua, este tipo de servicio es especialmente útil para supervisar sensores de nivel, presión, fugas, contadores de impulsos, temperatura, humedad u otros dispositivos IoT instalados en depósitos, salas técnicas, redes hidráulicas o instalaciones remotas. CRD-BGY Easymant no debe entenderse como un sensor independiente, sino como un servicio de conectividad y acceso remoto para la solución Bnergy.on. Su utilidad principal está en mantener la comunicación con el gateway y permitir tareas de diagnóstico, configuración y mantenimiento a distancia.

Características técnicas:

Modelo: CRD-BGY. Tipo de servicio: Conectividad remota y diagnóstico. Solución asociada: Bnergy.on. Easymant. Aplicación principal: Acceso remoto seguro a gateways IoT desplegados en campo. Tipo de conexión: Conexión celular multioperador. Acceso remoto: VPN gestionada. Uso principal: Supervisión, mantenimiento, actualización y diagnóstico remoto. Compatibilidad: Gateways Bnergy.on. Entornos de uso: Instalaciones distribuidas, remotas o de difícil acceso. Aplicaciones compatibles: IoT industrial, smart building, smart metering, monitorización de agua y mantenimiento técnico. Función operativa: Permite centralizar la gestión de la infraestructura IoT sin desplazamiento físico. Integración: Asociada a la plataforma Bnergy.on y a sensores LoRaWAN® conectados al gateway. Ventaja principal: Mejora la continuidad de comunicación y facilita el soporte técnico remoto.

Modelos:

Descripción

Ref.
 CRDBGY

P.V.P.
 consultar

P.V.P. + I.V.A.
 consultar