



El sistema automático de presión constante COMPAC2 está diseñado para gestionar de forma eficiente y segura el funcionamiento de bombas de agua en instalaciones domésticas, agrícolas o industriales. Su principal ventaja es mantener una presión constante en la red, activando o deteniendo la bomba según el caudal demandado, sin necesidad de acumuladores ni presostatos tradicionales. Es un sistema compacto, electrónico y fácil de instalar, ideal para automatizar el arranque y paro de bombas monofásicas, protegiendo la instalación frente a sobrepresiones, golpes de ariete o funcionamiento en seco.

Funcionamiento:

El COMPAC2 controla el encendido y apagado automático de la bomba en función de la demanda de agua. Al detectar una caída de presión por apertura de un grifo o válvula, activa la bomba, y al cesar el consumo, la detiene suavemente. Dispone de sistema de protección contra marcha en seco, lo que evita daños si se agota el suministro. Además, su válvula de retención integrada y su tecnología de control electrónico permiten mantener una presión constante y estable, mejorando la comodidad del usuario y alargando la vida útil de la bomba. Es compatible con bombas centrífugas o de superficie de hasta 2,2 kW. [3 Modelo: COMPAC2. Función: Sistema electrónico de presión constante para bomba. Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz. Potencia máxima de la bomba: Hasta 2,2 kW (3 HP). Intensidad máxima admitida: 16 A. Presión máxima de trabajo: 10 bar. Presión de arranque ajustable: Entre 1,5 y 3 bar (según configuración). Caudal mínimo de trabajo: Aprox. 1,5 litros/minuto. Conexiones hidráulicas: Entrada/salida rosca 1" macho. Protección contra funcionamiento en seco: Sí (desconexión automática de la bomba). Válvula de retención: Incorporada. Montaje: Horizontal o vertical. Uso recomendado: Sistemas de bombeo domésticos, grupos de presión sin acumulador, riegos por goteo o aspersión, suministro de agua en viviendas unifamiliares, pozos o depósitos].

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	COMPAC2	consultar	consultar