CONTROLADORES DE CLORO Y PH

Sistema de regulación y dosificación para piscinas y spa.

El WDPHRHS es un instrumento programable compacto para la medición y control del pH y el potencial redox. Incluye una bomba para la dosificación del ácido (pH) y una salida de enchufe de 230 VAC para equipos salinos o dosificadores de pastillas. Es posible operar con dos modos diferentes de trabajo: ON/OFF o proporcional programando los set-points.

Funcionamiento:

Pantalla LCD retro iluminada de gran visibilidad Mando ENCODER para el control del instrumento Alarma de máx tiempo dosificación (máx. 60 min.), fallo de sonda, nivel, voltaje, caudal N.O. o N.C. entrada digital Calibración rápida “fast” o completa “full” Programable tiempo de retardo “delay” al inicio de la dosificación (max. 60 min.) Chequeo de la señal de la sonda “Service” Se puede dar prioridad a la dosificación de pH Compensación del pH Rango temperatura ambiental zona de trabajo: 10ºC a 45ºC (14ºF a 113ºF) Alimentación 190-265VAC; 50/60Hz Salida RS485 para control a través de web ERMES

Características técnicas:

Regulador digital de cloro/bromo y pH. 1 bomba dosificadora con cuerpo en PVDF de pH 1 l/h. 5 Bar. Electrodo de pH Escala de pH: 0-14 Sonda de medición de cloro libre/bromo abierta de cobre/platino. Salida para dosificador automático de bromo o electrolisis salina 220 V. Filtro de seguridad. Sensor de flujo. Montaje en panel.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	WDPHCLS	consultar	consultar

C/ Vicente Antón Selva, 19+34 96 545 00 45 +34 722 804 088 03203 elche, alicante informacion@lozar.net www.lozar.net