RECAMBIOS PARA DESCALCIFICADORES

VALVULA HYDRO VOLUMETRICA CON CONTADOR DE 40.000 L. 1"

Válvula volumétrica con programador mecanico y regeneración a co-corriente retardada.

Funcionamiento:

Válvula mecanica con contador de agua integrado, que cuando pasan los litros programados en función de la cantidad de resina del equipo y la dureza del agua de entrada, realiza una regeneración sin cortar el suministro de salida para. Para evitar que se quede sin servicio de agua durante la regeneración deberá preveer instalar un depósito de agua intermedio, o hacer las regeneraciones por la noche.

Características técnicas:

La regeneración la realiza a co-corriente. No corta el suministro durante la regeneración. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas de: 14 a 120 litros de resina. By-pass para anulación del equipo incluido. Conexión: De 1" y conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 6 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 º C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	HYDRO40	consultar	consultar

C/ Vicente Antón Selva, 19+34 96 545 00 45 +34 722 804 088 03203 elche, alicante informacion@lozar.net www.lozar.net