

RECAMBIOS PARA DESCALCIFICADORES

Válvula para descalcificador clack a contra-corriente

Válvula volumétrica con programador digital y regeneración a contra-corriente instantánea, retardada o estadística.



Funcionamiento:

El equipo almacena en su memoria el consumo de agua diario. Cada tres días compara los datos anteriores para ser actualizados. De este modo si el sistema interpreta que no tiene suficiente capacidad para suministrar agua descalcificada, iniciará una regeneración forzada durante la noche, para garantizar siempre su suministro. No por ello va a consumir más sal, dado que como trabaja con el tanque de salmuera en seco, a la hora de enviar la cantidad de agua descalcificada para conseguir la salmuera, ésta, será menor. Por lo que el consumo de sal se habría ajustado a la cantidad necesaria. Por otra parte el sistema utiliza agua blanda para sus funciones de lavado y enjuague, dando así una mayor efectividad. En períodos sin uso, el sistema realiza una regeneración forzada sin consumo de sal cada 20 días, con ello evita posibles focos de bacterias en el lecho de resinas, así como el apelmazamiento de las mismas.

Características técnicas:

La regeneración la realiza con agua descalcificada. Bajo consumo de sal y agua. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas: De 9 a 35 litros de resina. Conexión: De 1" y conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 6,7 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 ° C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz, o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción

Ref.

WS1CIUF

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar