RECAMBIOS PARA DESCALCIFICADORES

Válvula para descalcificador Noryl Autotrol Logix 255/760.

Válvula volumétrica Logix 255/760. Con programador digital y regeneración a co-corriente instantánea o retardada.

Funcionamiento:

Válvula electrónica con contador de agua integrado, que cuando pasan los litros programados en función de la cantidad de resina del equipo y la dureza del agua de entrada, realiza una regeneración con agua salada.

Características técnicas:

La regeneración la realiza a co-corriente. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Disponible para botellas de: 12 a 75 litros de resina. Conexión: De 1" y conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 3,75 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 º C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz, equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
	255-760	consultar	consultar

C/ Vicente Antón Selva, 19+34 96 545 00 45 +34 722 804 088 03203 elche, alicante informacion@lozar.net www.lozar.net