

Válvula KERAMIS volumétrica con programador digital LCD y regeneración a contra-corriente, co-corriente, instantánea o retardada.



Funcionamiento:

Válvula electrónica con contador de agua integrado, que cuando pasan los litros programados en función de la cantidad de resina del equipo y la dureza del agua de entrada, realiza una regeneración cortando el suministro de salida para evitar que pase agua sin descalcificar. Para evitar que se quede sin servicio de agua durante la regeneración deberá prever instalar un depósito de agua intermedio, o hacer las regeneraciones por la noche.

Características técnicas:

La regeneración la realiza a contra-corriente o co-corriente. WBP No corta el suministro durante la regeneración. Bajo consumo de sal y agua. Programa, ajustable conforme a la dureza del agua de entrada. Cuenta con regulador de dureza del agua de salida. Disponible para botellas de: 14 a 120 litros de resina. By-pass para anulación del equipo incluido. Posibilidad de convertir el equipo en dúplex hasta varias botellas. Conexión: De 1" y conexión a desagüe con espiga de 12 mm. Caudal de la válvula: 4 m³/h. Presión de trabajo: De 2.5 a 8 bar. Temperatura de trabajo: Entre 4 y 43 ° C. Conexión eléctrica: A 220 V. 50 Hz o equipados con transformador de 12 V. Con batería de reserva para mantener memoria permanente.

Modelos:

Descripción

Ref.

K82BLCDNBP

P.V.P.

consultar

P.V.P. + I.V.A.

consultar